

地下通信管道用蜂窝管检测项目变化、样品、收费要求

一、 YD/T 1324-2004 和 YD/T 841.7-2017 标准差异项目对比及处理意见

序号	项目名称		新旧标准差异		变更检测意见
			YD/T 841.7-2017	YD/T 1324-2004	
1	颜色		管材颜色应均匀一致，一般为本色，或由供需双方协商确定	未规定	指标加严，需检测
2	管材的结构尺寸	内孔尺寸	28×3: (28±0.5) mm 33×3: (33±0.5) mm 28×5: (28±0.5) mm 33×5: (33±0.5) mm 28×7: (28±0.5) mm 33×7: (33±0.5) mm	28×3: 28mm 33 (32) ×3: 33 (32) mm 28×5: 28mm 33 (32) ×5: 33 (32) mm 28×7: 27.5mm 33 (32) ×7: 33 (32) mm	指标加严，需检测
		外壁厚	(2.4~2.8) mm	≥2.4mm	
		内壁厚	(1.8~2.2) mm	≥1.8mm	
3	扁平试验		垂直方向初始高度形变量为25%时，立即卸荷，试样不破裂	垂直方向加压至截面高度75%卸荷，无破裂	指标放松，无需检测
4	管材坠落试验		未规定	试验后无破损或裂纹	删减项目，无需检测

二、样品要求

(1) **监督+变更样品要求:** 抽样，从企业现场所有合格品中随机抽取，样品长度由不少于5m。

(2) **单独变更样品要求:** 抽样，从企业现场所有合格品中随机抽取，样品长度由不少于5m。

三、标准变更的收费办法

产品名称	监督+变更	单独新标准变更
地下通信管道用蜂窝管	2900 元	250 元